

MARKIISIT

TAMAR OPTIMA -IKKUNAMARKIISI veivikäyttö



Sulavalinjainen Optima-ikkunamarkiisi pitää sisätilat miellyttävän viileinä kuumimpinakin kesäpäivinä. Oikein käytettynä ikkunamarkiisi viilentää sisäilmaa useita asteita. Optiman kangas on suojassa alumiinikasetin sisällä, mikä pidentää markiisin käyttöikää ja pitää kankaan värit hehkuvinä. Optimiaa on mahdollista saada myös mottori- ja nauhakäytöllä. Katso näiden tuotekortit.



MARKIISIT

TAMAR OPTIMA -IKKUNAMARKIISI Optima veivikäyttö

Leveys 1000 - 6000 mm Ulottuvuus 600 - 1200 mm



Kuvaus:

Toimitusaika: 7 - 12 arkipäivää
Avausmekanismi: Veivikäyttö
Avautumiskulma vakiona 165 astetta



Maksimimitat: **Leveys 4000 mm**
Ulottuvuus 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 ja 1200 mm
Markiisi valmistetaan mittojen mukaan

Kankaan värit: **Sattler (Trend ja Select mallistot) -**
<https://www.tamar.fi/kangasvarit/tamar-markiisit>

Kangas: Lumera ja Elements - paksuus 0,45mm, korkealaatuinen, läpivärjätty 100% akryyli, 290 g/m²

UV-suoja: UPF 50+
- vaaleat värit 97% - Tummat värit 100%

Kankaan vedenkestävyys: Lumera - Vesipatsas n. 46,0 mbar (460 mm), pysyvästi vedenkestävä
Elements - Vesipatsas n. 37,0 mbar (370 mm), pysyvästi vedenkestävä

Runko: Pulverimaalattu runko
Rungon vakiovärit: Harmaa (RAL 7035)
Antrasiitti
Muut RAL-sävyt tarjouksen mukaan

Takuu: 5 vuotta

Painatus: Kankaaseen voidaan painaa haluamanne logo.
Logot: Logo tulee lähettää eps, psd, tiff, tai ai -tiedostona. Logosta lähetetään vedos ennen kankaalle painatusta

MARKIISIT

TAMAR OPTIMA -IKKUNAMARKIISI Optima veivikäyttö



Leveys 1000 - 6000 mm Ulottuvuus 600 - 1200 mm

Reunus vaihtoehdot



Markiisi ilman reunusta




Markiisi suoralla reunuksella


Malli 1



Malli 2




Malli 3



Malli 4



Malli 5



Markiisi piparkakkureunuksella